



**MÓVEIS  
HOSPITALARES**  
A DIFERENÇA QUE FAZ BEM!

**ESPECIFICAÇÃO  
TÉCNICA DO  
PRODUTO**

**RC 203**

## **Cama Hospitalar Fowler Elétrica**

**Total**

**Leito:** Confeccionado em chapa de aço carbono perfurado, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado.

**Base:** Confeccionada em tubos de aço carbono, parcialmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos.

**Estrutura:** Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito; Variações opcionais: Estrutura com tubos retangulares, redondos, quadrados, oblongos e perfil U

**Grades Laterais:** Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente.

**Cabeceira e Peseira:** Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado sendo removíveis, e com sistema de trava de segurança.

**Movimentos:** Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos fowler, semi-fowler, cabeceira, dorso, pernas, sentado, poltrona, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura, trendelenburg, reverso de trendelenburg, elevação e retorno simultâneo do dorso e pernas, descanso de pernas por cremalheiras.

**Rodízios Giratórios:** Totalmente em material termoplástico, com freio em diagonal; Variações opcionais: 2", 3", 5", 6", 8", 10" e com freio em todas as rodas.

**Acabamento:** Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.



**Dimensões:**

**Internas:** 1,88 x 0,88 m (C x L).

**Externas:** 2,19 x 1,03 m (C x L).

**Altura:** 0,40 à 0,76 m. (Mín. e Máx.).  
(trendelenburg/trend reverso 16°)



**Capacidade:**

180 kg. Opcional: 250Kg.



**Características Elétricas:**

- Alimentação Elétrica Bivolt Automático (100 – 240 v)
- Classe II
- Grau de proteção de líquido IPX4/ IP66



 (19) 99304-9035

 (19) 2119-9000

 RC Móveis Hospitalares

 rcmoveishospitalares

 Avenida Moisés Forti, nº 1230 Distrito Industrial, Capivari - SP CEP: 13.368-100