



**MÓVEIS
HOSPITALARES**
A DIFERENÇA QUE FAZ BEM!

**ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA DO
PRODUTO**

RC 203

Cama Hospitalar Fowler Elétrica Total

Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono perfurado, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado.

Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, parcialmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos.

Estrutura: Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito.

Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente.

Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado sendo removíveis, e com sistema de trava de segurança.

Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados através de membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lados internos e externos) e comando supervisor localizado na peseira, possibilitando executar todos os movimentos, fowler, semi-fowler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas para que o paciente não deslize, Função CPR, luz noturna, auto contorno, elevação de altura, volta zero, poltrona, trendelemburg e reverso de trendelemburg com um único toque e bloqueio total dos movimentos e descanso de pernas por cremalheiras.

Rodízios Giratórios: Rodízios totalmente em material termoplástico, com freio nas quatro rodas acionados por pedais localizados nas laterais inferiores da cama dotado de sistema com trava direcional para longos percursos;

Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa.



Dimensões:

Internas: 1,88 x 0,88 m (C x L).

Externas: 2,19 x 1,03 m (C x L).

Altura: 0,40 à 0,76 m. (Mín. e Máx.).
(trendelenburg/trend reverso 16°)



Capacidade:

180 kg. Opcional: 250Kg.



Características Elétricas:

- Alimentação Elétrica Bivolt Automático (100 – 240 v)
- Classe II
- Grau de proteção de líquido IPX4/ IP66



 **(19) 99304-9035**

 **(19) 2119-9000**

 **RC Móveis Hospitalares**

 **rcmoveishospitalares**

 **Avenida Moisés Forti, nº 1230 Distrito Industrial, Capivari - SP CEP: 13.368-100**